

● MICROMOTEUR HSM-40

Professionalisme total sans compromis



HSM-40 Modèle sur table

Caractéristiques techniques

Simplicité, sécurité gain de temps: Avec le micromoteur HSM-40 de la série HSM, vous êtes en possession d'un équipement multifonction de haute qualité pour le laboratoire capable d'usiner aussi bien la résine que le zircon. Ce micromoteur bénéficie de tous les perfectionnements imaginables: protection de surcharge, démarrage souple, arrêt rapide. Particulièrement confortable, le système de commande déporté permet à l'utilisateur un contrôle simultané de toutes les fonctions, des opérations en cours ainsi que le réglage variable de la vitesse.

- dernière génération de micromoteurs puissants et multifonctions
- contrôle de la vitesse de 1000 à 40000 min⁻¹
- protection de surcharge, démarrage souple, rotation à vitesse maximale dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse
- moteur sans vibration, sans entretien et sans charbon
- optimisation de la vitesse pour réduire l'échauffement des matériaux usinés ainsi que l'usure des fraises
- utilisation particulièrement ergonomique grâce au contrôle permanent des fonctions, de l'état en cours, modes automatiques
- disponible en version à commande au genou, au pied ou à poser sur table
- démarrage au pied, pour la commande au genou cette option peut être ajoutée ultérieurement

● Caractéristiques techniques et Accessoires

HSM-40 Modèle au pied	Réf.: 111980
HSM-40 Modèle au genou	Réf.: 111981*
HSM-40 Modèle sur table	Réf.: 111982**
Tension de réseau*	220–240 V / 50/60 Hz
Courant absorbé	160 W
Puissance moteur	95 W
L x H x P	253 x 97 x 202 mm (sans levier) 253 x 97 x 275 mm (avec levier) 108 x 236 x 282 mm (sans étrier)* 187 x 236 x 304 mm mm (avec étrier)* 236 x 88 x 282 mm**
Poids	2,5 kg, 3,7 kg*, 4,0 kg**
Niveau sonore	≤ 55 dB (A)
Vitesse de rotation	1000 – 40 000 min ⁻¹
Couple de rotation	5,5 Ncm
Mode d'opération	S6 (4/10 min) fonctionnement alterné

Inclus dans la livraison modèle au pied, modèle au genou*, modèle sur table**	Réf.:
Appareil de commande 230 V	111980
Appareil de commande 230 V*	111981*
Appareil de commande 230 V**	111982**
Pièce à main	111121
Support pour pièce à main	111103
Clé de démontage de la griffe de serrage	111155
Clé plate	111154
Huile d'entretien	111151
Brosse de nettoyage	111152
Cordon secteur (Europe)	111102
Cordon moteur, 1,8 m	111110
Élément de commande, seulement */**	111111
Tôle de fixation, seulement*	111113
Vis de tôle, seulement*	111114
Pédale de réglage, seulement**	111119
Accessoires modèle au pied, modèle au genou*, modèle sur table***	Réf.:
Moteur E avec raccord ISO, optionnel	111123
Élément de commande	111111
Support pour élément de commande	111124
Pièce à main	111121
Pédale de réglage, seulement */**	111119

*Autres voltages sur demande

Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis

HSM-40
Modèle au pied
avec accessoire
élément de
commande



HSM-40
Modèle au genou



Caractéristiques principales en un clin d'œil

- micromoteur puissant et multifonction
- vitesse variable
- maintenance facile, ergonomique
- facile d'utilisation

www.wassermann-dental.com